

产品描述	数量	
<b>“SHIMPO”陶艺设备</b>		
<b>1、 陶艺机： RK-3E</b>	1	台
马达: 400W, AC230V 单相		
驱动系统: DD马达（无刷式支流马达）		
最大载泥量: 45KG		
转盘转速: 0~250转/分		
速度控制器: 可移动的脚踏板		
转盘旋转方向: 正反转皆可		
转盘: 铝合金, 直径: 350mm		
外观尺寸: W600xL702xH315~580(mm)		
重量: 42.5kg		
<b>2、 陶艺机: RK-3D</b>		
马达: 400W AC230V 50HZ 单相		
驱动系统: DD马达（无刷式支流马达）		
最大载泥量: 45KG		
转盘转速: 0~250转/分		
速度控制器: 可移动的脚踏板及手操作杆		
转盘旋转方向: 正反转皆可		
转盘: 铝合金, 直径: 300mm		
外观尺寸: W525xL582xH515(mm)		
重量: 45kg		
<b>3、 陶艺机: RK-3E-S</b>		
马达: 300W AC230V 50HZ 单相		
驱动系统: DD马达（无刷式支流马达）		
最大载泥量: 35KG		
转盘转速: 0~250转/分		
速度控制器: 可移动的脚踏板		
转盘旋转方向: 正反转皆可		
转盘: 铝合金, 直径: 300mm		
外观尺寸: W750xL572xH580(mm)		
重量: 53kg		
<b>4、 陶艺机: RK-55</b>		
马达: 400W AC230V 50HZ 单相		
驱动系统: DC 马达		
最大载泥量: 13KG		
转盘转速: 0~250转/分		
速度控制器: 可移动的脚踏板		
转盘旋转方向: 正反转皆可		
转盘: 铝合金, 直径: 300mm		
外观尺寸: W560xL720xH545(mm)		
重量: 25kg		

产品描述	数量	
“SHIMPO”陶艺设备		
<b>5、 陶艺机: RK-5T</b>	1	台
马达: 100W DC 1/3 HP 单相		
驱动系统: DC 马达		
最大载泥量: 9KG		
转盘转速: 0~230转/分		
速度控制器: 手操作杆		
转盘旋转方向: 正反转皆可		
转盘: 塑料, 直径: 230mm		
外观尺寸: W370xL500xH250(mm)		
重量: 11kg		
附赠: 1个挡泥板, 2个转盘		
<b>6、 常压式练泥机: NRA-04</b>	1	台
外观尺寸: 665(1,025包含托泥板)x335x560mm		
重量: 主体:75kg 托泥板: 5kg		
主马达: 200W 4P 单相 230V,		
出泥能力: 400kg/小时		
练泥轴: 双练泥轴		
练泥轴材质: 不锈钢		
练泥箱材质: 铝合金		
出泥口径: 90mm		
<b>7、 常压式练泥机: NRA-04S</b>	1	台
外观尺寸: 665(1,025包含托泥板)x335x560mm		
重量: 主体:75kg 托泥板: 5kg		
主马达: 200W 4P 单相 230V,		
出泥能力: 400kg/小时		
练泥轴: 双练泥轴		
练泥轴材质: 不锈钢		
练泥箱材质: 不锈钢		
出泥口径: 90mm		
<b>8、 De-Airing pugmill: NVA-04S</b>	1	台
外观尺寸: 920(1,320包含托泥板)x420x750mm		
重量: 主体:140kg 托泥板: 5kg		
主马达: 单相 230V, 600W		
真空泵马达: 单相 230V, 400W		
出泥能力: 200kg/小时		
练泥轴: 混泥箱: 双练泥轴		
出泥口: 单练逆轴		
练泥轴材质: 不锈钢		
练泥箱材质: 不锈钢		
出泥口径: 90mm		
<b>9、 压泥板机: NSRC</b>	1	台
外观尺寸: W900xL800xH1160mm 重量: 50kg		
泥板尺寸: W700xL400xH3~30mm 厚度		
<b>10、 球磨机: PTA-02</b>	1	台
外观尺寸: W975xL425xH350mm 重量: 40kg		
马达: 200W		
可用球磨罐: 2个		
* 球磨罐需另外购买		

产品描述	数量	
<b>“SHIMPO”陶艺设备</b>		
<b>11、手动转盘: BW-22L</b>	1	台
双轴承结构		
用于手绘、修坯和手工制陶		
尺寸大小:Φ220×H55mm		
重量:5.6kg		
<b>12、手动转盘: BW-25M</b>	1	台
双轴承结构		
用于手绘、修坯和手工制陶		
尺寸大小:Φ250×H100mm		
重量:7.9kg		
<b>13、手动转盘: BW-25H</b>	1	台
双轴承结构		
用于手绘、修坯和手工制陶		
尺寸大小:Φ250×H190mm		
重量:7.3kg		
<b>14、手动转盘: BW-30M</b>	1	台
双轴承结构		
用于手绘、修坯和手工制陶		
尺寸大小:Φ300×H120mm		
重量:10.9kg		
<b>15、电窑 DUA-01 (0.008M<sup>3</sup>) 氧化烧成专用</b>	1	台
外观尺寸: W475×L540×H495mm		
炉内尺寸: φ240×H200mm		
炉壁厚度: 140mm、重量: 35kg		
电功率: 2kw		
电量: 单相 220V · 10A		
最高烧成温度: 1300℃		
附件: 电热偶: R型电热偶, 1个		
棚板: φ210mm 2块		
支柱: 60,120mm 各3个		
<b>16、电窑 DMT-01 (0.02M<sup>3</sup>) 氧化烧成专用</b>		
外观尺寸: W600×L565×H720mm		
炉内尺寸: W270×L270×H300mm		
炉壁厚度: 140mm、重量: 64.5kg		
电功率: 2.2kw		
电量: 单相 220V · 10A		
最高烧成温度: 1300℃		
附件: 电热偶: R型电热偶, 1个		
棚板: 240×240×10mm 2块		
支柱: 60,120mm 各4个		

产品描述	数量	
<b>“SHIMPO”陶艺设备</b>		
<b>17、电窑 DUA-05 (0.05M<sup>3</sup>) 氧化烧成专用</b>	1	台
外观尺寸：W720xL780xH645mm		
炉内尺寸：φ445xH340mm (0.05M <sup>3</sup> )		
炉壁厚度：140mm、重量：95kg		
电功率：4.5kw		
电量：单相 220V · 21A		
最高烧成温度：1300℃		
附件：电热偶：R 型电热偶, 1 个		
棚板：φ395mm 2块		
支柱：30,60,90,150mm 各3个		
<b>18、电窑 DUA-07 (0.09M<sup>3</sup>) 氧化烧成专用</b>		
外观尺寸：W720xL760xH875mm		
炉内尺寸：φ445xH570mm (0.09M <sup>3</sup> )		
炉壁厚度：140mm、重量：120kg		
电功率：6.7kw		
电量：单相 220V · 31A		
最高烧成温度：1300℃		
附件：电热偶：R 型电热偶, 1 个		
棚板：φ395mm 3块, 半圆形 1块		
支柱：30, 60, 90, 150mm 各3个		
<b>19、电窑 DUA-10 (0.18M<sup>3</sup>) 氧化烧成专用</b>		
外观尺寸：W920xL930xH1,050mm		
炉内尺寸：φ585xH685mm (0.18M <sup>3</sup> )		
炉壁厚度：140mm、重量：170kg		
电功率：10.3kW		
电量：三相 380V · 16A		
最高烧成温度：1300℃		
附件：电热偶：R 型电热偶, 1 个		
棚板：φ530mm 2块, 半圆形 2块		
支柱：30, 60, 90, 150, 210mm 各3个		
<b>20、电窑 DUA-12 (0.18M<sup>3</sup>) 氧化烧成专用</b>		
外观尺寸：W1,020xL1,030xH820mm		
炉内尺寸：φ715xH455mm (0.18M <sup>3</sup> )		
炉壁厚度：140mm、重量：180kg		
电功率：11.5kw		
电量：单相 220V · 53A		
最高烧成温度：1300℃		
附件：电热偶：R 型电热偶, 1 个		
棚板：φ650mm (半圆) 6块		
支柱：30, 60, 90, 120, 150, 210mm 各6个		
<b>21、电窑 DUA-15 (0.3M<sup>3</sup>) 氧化烧成专用</b>		
外观尺寸：W1,020xL1,030xH1,050mm		
炉内尺寸：φ715xH685mm (0.3M <sup>3</sup> )		
炉壁厚度：140mm、重量：210kg		
电功率：15.1kw		
电量：三相 380V · 23A		
最高烧成温度：1300℃		
附件：电热偶：R 型电热偶, 1 个		
棚板：φ650mm (半圆) 6块		
支柱：30, 60, 90, 120, 150, 210mm 各6个		

产品描述	数量	
<b>“SHIMPO”陶艺设备</b>		
<b>22、电窑 DAR-5M (0.05M<sup>3</sup>) 氧化烧成专用</b>	1	台
外观尺寸：W720xL780xH645mm		
炉内尺寸：φ445xH340mm (0.05M <sup>3</sup> )		
炉壁厚度：140mm、重量：100kg		
电功率：4.6kw		
电量：Single-phase 220V · 21A		
最高烧成温度：1300℃		
附件：电热偶：R型电热偶, 1个		
棚板：φ395mm 2块		
支柱：30,60,90,150mm 各3个		
<b>23、电窑 DAR-7M (0.09M<sup>3</sup>) 氧化烧成专用</b>		
外观尺寸：W805xL775xH920mm		
炉内尺寸：φ445xH570mm (0.09M <sup>3</sup> )		
炉壁厚度：140mm、重量：130kg		
电功率：6.8kw		
电量：Single-phase 220V · 31A		
最高烧成温度：1300℃		
附件：电热偶：R型电热偶, 1个		
棚板：φ395mm 3块, 半圆形 1块		
支柱：30, 60, 90, 150mm 各3个		
<b>24、电窑 DAR-10M (0.18M<sup>3</sup>) 氧化烧成专用</b>		
外观尺寸：W870xL1,000xH1,000mm		
炉内尺寸：φ585xH685mm (0.18M <sup>3</sup> )		
炉壁厚度：140mm、重量：115kg		
电功率：10.3kW		
电量：三相 380V · 16A		
最高烧成温度：1300℃		
附件：电热偶：R型电热偶, 1个		
棚板：φ530mm 2块, 半圆形 2块		
支柱：30, 60, 90, 150, 210mm 各3个		
<b>25、电窑 DFA-06 (0.09M<sup>3</sup>) 氧化·还原烧成皆可</b>		
外观尺寸：W825xL785xH1,430mm		
炉内尺寸：W420xL420xH520mm (0.09M <sup>3</sup> )		
炉壁厚度：140mm、重量：300kg		
电功率：单相 6.5kw / 三相 6.6kw		
电量：单相220V · 29.5A / 三相 380V · 10A		
最高烧成温度：1300℃		
附件：电热偶：R型电热偶, 1个		
棚板：350x350x10mm 4块		
支柱(L型)：60,90,120,210mm 各4个		
支柱(色子型)：60,90,120,210mm 各4个		
<b>26、电窑 DFA-08 (0.12M<sup>3</sup>) 氧化·还原烧成皆可</b>	1	台
外观尺寸：W865xL825xH1,500mm		
炉内尺寸：W460xL460xH560mm (0.12M <sup>3</sup> )		
炉壁厚度：140mm、重量：420kg		
电功率：单相 8.5kw / 三相 9.7kw		
电量：单相220V · 38.6A / 三相 380V · 15A		
最高烧成温度：1300℃		
附件：电热偶：R型电热偶, 1个		
棚板：380x380x10mm 4块		
支柱(L型)：60,90,120,210mm 各4个		

产品描述	数量
<b>“SHIMPO”陶艺设备</b>	
支柱（色子型）： 60,90,120,210mm 各4个	

产品描述	数量			
<b>“SHIMPO”陶艺设备</b>				
① <b>电窑 DMT-15A (0.26M<sup>3</sup>)</b>	1	台		
氧化·还原烧成皆可				
外观尺寸：W1,405xL1,000xH1,515mm				
炉内尺寸：W720xL500xH700mm (0.26M <sup>3</sup> )				
炉壁厚度：140mm、重量：730kg				
电功率：17.8kw				
电量：三相 380V·27A				
最高烧成温度：1300℃				
附件：电热偶：R 型电热偶, 1 个				
棚板：300x450x10mm (半) 8块				
支柱 (L型)：60,90,120,150,210mm 各8个				
支柱 (色子型)：30x50x60 mm 8个				
② <b>电窑 DMT-20A (0.46M<sup>3</sup>)</b>			1	台
氧化·还原烧成皆可				
外观尺寸：W1,605xL1,045xH1,705mm				
炉内尺寸：W920xL540xH840mm (0.46M <sup>3</sup> )				
炉壁厚度：140mm、重量：860kg				
电功率：23.7kw				
电量：三相 380V·36A				
最高烧成温度：1300℃				
附件：电热偶：R 型电热偶, 1 个				
棚板：400x450x11mm (半) 12块				
支柱 (L型)：60,90,120,150,210mm 各8个				
支柱 (色子型)：30x50x60 mm 8个				
③ <b>电窑 DMT-25A (0.51M<sup>3</sup>)</b>	1	台		
氧化·还原烧成皆可				
外观尺寸：W1,605xL1,045xH1,840mm				
炉内尺寸：W920xL540xH970mm (0.51M <sup>3</sup> )				
炉壁厚度：140mm、重量：1100kg				
电功率：30.3kw				
电量：三相 380V·46A				
最高烧成温度：1300℃				
附件：电热偶：R 型电热偶, 1 个				
棚板：400x450x11mm (半) 12块				
支柱 (L型)：60,90,120,150,210mm 各8个				
支柱 (色子型)：30x50x60 mm 8个				
· 保修期限：1 年				
· 以上价格包含17%增值税以及至货物至上海市的运费				

备注：①电压、电源如需变更，请于下定单之前联系我司

②安装、搬入及电路施工的费用不含在以上报价中，需额外支付